

PŘÍLOHA KE SMLOUVÁM / OBJEDNÁVKÁM S DODAVATELI

Všeobecné smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí a energetické hospodárnosti pro dodavatele COLAS CZ platné od 1.1.2021.

BOZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP	Ochrana životního prostředí
PO	Požární ochrana

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto podmínky dodavatelů COLAS jsou součástí smluv uzavřených mezi společnostmi COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005 a dodavatelem.

1.2. Dodavatelem, který se rozumí zhotovitel, prodávající, dopravce, poskytovatel služby nebo i jiná osoba, se kterou COLAS uzavřel smlouvu, je povinen zajistit, aby níže uvedené požadavky uplatnil na všech úrovních svého dodavatelského řetězce, tj. u všech subjektů, které použijí ke splnění smlouvy.

1.3. *Pracovníky dodavatele* se rozumí jeho zaměstnanci a dalších fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, na přístupech k němu i v místech mimo provádění díla v dosahu možného účinku provozní činnosti dodavatele, jde i o zaměstnance jiných subjektů nebo OSVČ pracující na objednávku dodavatele, o pracovníky dozorčích orgánů a o návštěvy.

1.4. Dodavatel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn prověřit, zda dodavatel dodržuje požadavky BOZP, PO a environmentální požadavky a za tím účelem poskytne na vyžádání součinnost, relevantní informace a podklady.

1.5. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Odchylná ujednání uvedená v textaci smlouvy mají přednost před požadavky uvedenými v tomto dokumentu všeobecné povahy.

1.6. Objednatel a koordinátor BOZP má právo zastavit činnost dodavatele po nezbytně nutnou dobu, pokud hrozí újma na zdraví nebo vznik majetkové škody na zařízení stavby. Objednatel může uplatnit sankce vůči dodavateli za vážné nebo opakované porušení smluvních podmínek nebo právních požadavků BOZP a PO.

2. Požadavky na zajištění BOZP a PO

2.1. Dodavatel musí dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, právní předpisy v oblasti BOZP a PO a ostatní požadavky specifikované zejména ve a) vyhodnocení bezpečnostních rizik

dodavatelem, b) vyhodnocení bezpečnostních rizik objednatel, c) v Plánu BOZP koordinátora podle zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plánu BOZP“), d) v pracovní-technologickém postupu dodavatele, e) v uživatelských příručkách strojů a zařízení.

2.2. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků dle odst.1.3. po celou dobu provádění díla. Objednatel neodpovídá za případný úraz pracovníka dodavatele a za škodu jím způsobenou, a to na pracovišti dodavatele i mimo něj v místech, které objednatel nepředal dodavateli do užívání.

2.3. Pracovníci dodavatele musí mít veškeré potřebné vzdělání, kvalifikaci, zkušenosti, fyzickou i duševní schopnost, jsou řádně proškoleni dodavatelem ohledně opatření k prevenci bezpečnostních rizik týkajících se provádění díla, jsou ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění příslušné činnosti a mají k ní příslušná oprávnění. Dodavatel se zavazuje provádět krátkou poradou s dělníky k aktuálním rizikům BOZP (Tool Box Meeting) minimálně 1x týdně za účelem bezpečné koordinace prací. Dále se zavazuje k vedení a uchování povinných evidencí (např. o poskytnutých OOPP, o pracovní době) v rozsahu dle právních předpisů. Doklady o odborné způsobilosti pracovníků (profesní průkazy) musí mít pracovníci na pracovišti a na vyžádání objednatel nebo koordinátora BOZP je předložit ke kontrole.

2.4. Pracovníci dodavatele musí být před zahájením práce prokazatelně seznámeni s obsluhou vlastních či zapůjčených strojů, nářadí a zařízení (s návody k obsluze), musí být vybaveni, seznámeni s použitím a při práci použít vhodné OOPP pro jejich pracovní činnost, minimálně však ochrannou pracovní přilbu, pracovní oděv s reflexními prvky a nebo výstražnou reflexní vestu oranžové barvy, ochrannou kotníkovou pracovní obuv. Další OOPP dle druhu vykonávané práce, ochranné pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle apod. Minimálním požadavkem na pracovní oděv jsou dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem. Krátké kalhoty a trika bez rukávů nejsou přípustné. Přilba není vyžadována v administrativním zázemí stavby a místech mimo výkon stavební práce, reflexní vesta se nepoužije při práci s otevřeným ohněm (např. při svařování). Dodavatel je povinen zajistit, aby pracovníci dodrželi zákaz kouření ve vymezených částech pracoviště nebo staveniště a užívali pouze vyhrazených toalet.

2.5. Dodavatel je povinen aktivně spolupracovat s objednatel při vzájemném seznámení s riziky prací a účastnit se koordinačních porad a vzdělávacích akcí pořádaných na stavbě objednatel pro zajištění BOZP a PO. Dodavatel musí poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Dodavatel je povinen před nástupem k provedení díla:

2.6. písemně informovat nejpozději do 8 dnů (zákonná lhůta) před zahájením prací na staveništi určeného koordinátora a objednatele o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik spojených s těmito postupy, včetně opatření přijatých ke zvládnutí rizik,

2.7. písemně zpracovat vyhodnocení bezpečnostních rizik a pracovních-technologický postup pro jím prováděné práce a prokazatelně s nimi seznámit zástupce objednatele nejpozději 3 dny před zahájením provádění díla. Pracovních-technologický postup a/nebo vyhodnocení rizik musí obsahovat preventivní opatření se zvláštním zřetelem na činnosti se zvýšeným rizikem BOZP a PO (pohyb strojů a mechanizace, zajištění výkopů, dočasné stavební konstrukce, práce ve výšce, práce s vyhrazeným zařízením, práce s otevřeným ohněm ad.). Přísnější opatření stanovená objednatelem nebo koordinátorem v Plánu BOZP mají přednost,

2.8. určit zástupce BOZP a PO - osobu odpovědnou za soulad s požadavky objednatele a koordinátora BOZP, která bude trvale na staveništi, jméno a tel. kontakt sdělí objednateli,

2.9. předložit zástupci objednatele doklady o revizích a způsobilosti strojů a zařízení (v elektronické či písemné formě) nejpozději v den zahájení provádění práce se strojem či zařízením, dále je povinen udržovat je v platnosti, mít je na pracovišti k dispozici a na vyžádání je předložit ke kontrole,

2.10. zajistit přítomnost všech pracovníků k provedení vstupního zaškolení na stavbě objednatelem nebo koordinátorem BOZP před zahájením prací a před nástupem nového pracovníka,

2.11. předložit (pokud použije lešení) protokol o předání lešení do užívání,

2.12. předložit (pokud použije jeřáb) systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1 (lifting management plan), jeřábnické a vazačské průkazy.

Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla:

2.13. vést průběžně a přehledně evidenci svých pracovníků na pracovišti;

2.14. poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP a bezpečnostním specialistům objednatele potřebnou pro plnění jejich úkolů v BOZP a PO po celou dobu zapojení do realizace stavby, plnit jejich pokyny a nápravu závad provádět bez zbytečného prodloužení,

2.15. kontrolovat práce z hlediska BOZP určeným zástupcem dle čl. 2.8., soustavně vyžadovat plnění požadavků,

2.16. přerušit práce pokud nejsou vytvořeny bezpečné podmínky nebo jednání pracovníků není bezpečné,

2.17. zajistit dodržování bezpečnostního a dopravního značení a jiných upozornění vydaných vedení stavby. Dodržovat řady stavby, byl-li s nimi dodavatel seznámen (logisticky, traumatologicky apod.),

2.18. přehodnotit rizika BOZP a PO při změně technologie nebo postupu a informovat o změně koordinátora BOZP,

2.19. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti používaných zařízení, vést evidenci o provedených revizích a o provozních kontrolách zejména používaných strojů, elektrických, zdvihacích, tlakových zařízení, lešení a žebříků. Na výzvu objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke kontrole,

2.20. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti pracovníků včetně poddodavatelů a jejich pracovníků – zejména lešenářské, vazačské, jeřábnické, svářečské průkazy, na výzvu objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke kontrole;

2.21. identifikovat zařízení (rozvaděč, svářečskou soupravu, sklad. kontejner, plošinu) štítkem s názvem firmy, jménem odpovědné osoby a jejím tel. číslem.

2.22. provést práce za vysokých teplot (svařování ad.) pouze po předchozím písemném povolení objednatele a dle podmínek v něm uvedených. Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou součinnost;

2.23. zajistit dostatečný počet přenosných hasicích prostředků v množství a typu dle povahy prováděné práce a uložených hořlavých věcí.

2.24. zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem na tlakové láhve a bezpečné uložení/stohování stavebních výrobků a materiálu,

2.25. zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, kanály, prohlubně, šachty atd. předepsaným ochranným zabezpečením proti pádu osob a věcí,

2.26. zajistit pracovníky na pracovišti ve výšce nad 1,5m přednostně prvky kolektivní ochrany (pevným zábradlím) nebo osobním jištěním, v koši vysokozdvížeň plošiny musí vždy použít také prostředky osobního jištění (celotělový postroj a úvazek), se způsobem použití osobního jištění musí být pracovníci předem prokazatelně seznámeni,

2.27. použít jen identifikované vázací prostředky a řetězy s bezpečnostní pojistkou,

2.28. použít jen stroje a zařízení v bezvadném stavu a se všemi identifikačními a bezpečnostními prvky výrobce, použít zvukovou signalizaci a/nebo světelnou signalizaci strojů, které jsou jimi vybaveny,

2.29. Použít bezpečné el. rozvaděče a přívodní/prodlužovací kabely nevykazující poškození, zajistit je proti poškození (vyvěšení, nepřejíždění stroji a vozidly),

2.30. viditelně označit nástup na lešení (ve fázi výstavby, při používání i při demontáži) dobře viditelným identifikačním štítkem (např. PERI) nebo visačkou informující uživatele o kompletnosti lešení a povolení k užívání nebo nekompletnosti lešení a zákazu užívání. Bez identifikace štítkem dodavatel nesmí lešení nepoužít. Žebřík smí dodavatel použít jen pro krátkodobé práce, použití dřevěného žebříku je zakázáno.

2.31. zajistit betonářskou výztuž proti napíchnutí pracovníků (ochranné krytky a lišty) v pracovních exponovaných místech.

2.32. informovat bez zbytečného prodlení prostřednictvím zástupce dodavatele uvedeného v čl. 2.8. v případě vzniku skoronehody nebo jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP, PO (např. úraz, požár) nebo OŽP (např. únik provozních náplní) a o události provést stručný záznam,

2.33. vyloučit u svých pracovníků a subdodavatelů požití a vliv drog, alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti a vyloučit jejich vnesení do prostor staveniště. V průběhu provádění díla je objednatel a koordinátor BOZP oprávněn u pracovníka dodavatele provádět kontrolu na přítomnost alkoholu a/ nebo drog. Pracovník dodavatele, u něhož byla zjištěna přítomnost alkoholu nebo některé z výše uvedených látek, musí neprodleně a trvale opustit staveniště; Pracovník, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, je posuzován jako ten, u něhož byla přítomnost alkoholu či drog zjištěna. Právo vykázat jej okamžitě ze staveniště jménem dodavatele má v tomto případech i objednatel a koordinátor BOZP. Tento postup objednatele nemá vliv na řádnost a včasnost plnění dodavatele.

2.34. zajistit dozor nad prováděním dalších prací odborně způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy náprava a nápravná opatření k nedostatkům v BOZP a PO nejsou účinné.

3. Požární ochrana

3.1. Dodavatel nesmí na staveništi rozdělávat a pracovat s otevřeným ohněm vyjma případů, pro které objednatel vydal na žádost dodavatele povolení pro práci za zvýšených teplot. V takovém případě dodavatel určí požární dozor.

3.2. Dodavatel je povinen dodržovat právní a jiné předpisy o požární ochraně a dbát pokynů objednatele a/nebo koordinátora BOZP v oblasti požární ochrany na staveništi.

3.3. Dodavatel je povinen stanovit nutná protipožární opatření, před zahájením práce proškolit pracovníky v oblasti požární ochrany své zaměstnance a provádět na předaném staveništi kontrolní činnost v požární ochraně.

3.4. O požáru vzniklém na předaném staveništi je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyznamořit objednateli. Tím není dotčena povinnost dodavatele ohlásit jej hasičskému záchrannému sboru ani jiné povinnosti vyplývající z právních předpisů o požární ochraně.

3.5. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím, v prostorách se zvýšeným požárním nebezpečím dodavatel odpovídá za jejich požární zabezpečení, musí zamezit vzniku požáru odstraňováním hořlavých látek, vybavením hasičskými prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových cest. Záměr na dočasné uložení hořlaviny a paliva na staveništi v množství větším než 1000 litrů oznámí minimálně 5 dnů předem objednateli.

3.6. Dodavatel je na staveništi povinen zajistit následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činnostech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických norem.

4. Způsob zajištění ochrany ŽP

4.1. Dodavatel se zavazuje k šetrnému provádění díla s ohledem na ochranu životního prostředí a k odpovědnosti za dodržování právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a k ekologické prevenci. Dále se zavazuje k součinnosti při snižování negativních dopadů provádění stavby na životní prostředí popsaných v dokumentaci vyhodnocení environmentálních aspektů stavby v souladu s požadavky systému environmentálního managementu objednatele podle ČSN EN ISO 14 001:2016.

4.2. Dodavatel se zavazuje k hospodárnému využití paliv, zdrojů energií a vody a aktivně omezovat emise hluku, prachu, kouře a vibrací se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí stavby.

4.3. Spalování věcí, odpadu a přebytků stavebního materiálu je v prostoru staveniště přísně zakázáno. Výjimkou je suchý rostlinný materiál, který může být spálen po předchozím souhlasu objednatele a místního hasičského záchranného sboru a jimi stanovených podmínkách.

4.4. Dodavatel se jako původce odpadů zavazuje veškeré odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla, průběžně třídit na místě jejich vzniku podle Katalogu odpadů stanoveného vyhláškou Ministerstva životního prostředí v platném znění, shromažďovat je odděleně podle druhů na místech označených kódem a názvem odpadu, podporovat jejich další využití, zajistit je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na vlastní náklady oprávněnou osobou podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Současně se zavazuje vést průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze stavby a na vyžádání stavbyvedoucího objednatele ji do 5 pracovních dnů předložit k nahlédnutí.

4.5. Dodavatel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti a dodržovat pokyny objednatele pro nakládání s odpady na staveništi a dodržovat pokyny specialisty - ekologa objednatele.

4.6. Dodavatel předloží objednateli nejpozději ke dni předání díla výpis z evidence o odpadech odstraněných ze stavby spolu s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu).

4.7. Dodavatel se zavazuje, že každý obal (včetně nepůvodního obalu) obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad bude označen výstražným symbolem nebezpečnosti podle Nařízení (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a na pracovišti bude k dispozici bezpečnostní list látky nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení ES 1907/2006



COLAS CZ



(REACH) a/nebo identifikační list produkovaného nebezpečného odpadu.

4.8. Dodavatel se zavazuje použít k provedení díla pouze technicky způsobilá vozidla, mechanismy a zařízení nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných látek. Drobné úkapy mohou být řešeny sorpčním kobercem umístěným pod stroj/vozidlo při parkování mimo pracovní dobu na místě provádění díla.

4.9. Dodavatel uloží kapalnou stavební chemii, provozní náplně a/nebo paliva s nebezpečnou vlastností a kapalně odpady v obalech nad 20 l na nepropustné záchytné vaně o minimálním objemu rovnající se největšímu uloženému obalu. Způsobem uložení dodavatel zabrání kontaktu obalů obsahujících tyto látky s vodou, deštěm nebo se sněhem. Dodavatel zajistí místo přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo tekutých odpadů na staveništi proti úniku. Dodavatel nepoužije nepovolený obal od požívatin (např. PET lahev) k úschově nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení hořlavých kapalin (včetně odpadů) nad 1000 litrů a tlakových nádob nad 10 ks na staveništi je možné pouze s předchozím souhlasem objednatele.

4.10. Dodavatel, který na staveništi soustředil kapalně nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné odpady o celkovém objemu nad 200 l, se zavazuje mít na staveništi k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ havarijní události.

4.11. Dodavatel se zavazuje umožnit v průběhu provádění díla kontrolu opatření k ochraně životního prostředí a související dokumentace a řídit se nařízeními k nápravě zjištěných nedostatků vydanými stavbyvedoucím objednatele, popř. odpovědným pracovníkem objednatele.

5. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit další osoby s těmito smluvními podmínkami

5.1. Dodavatel je povinen s těmito smluvními podmínkami prokazatelně seznámit všechny další osoby podílející se jako poddodavatelé na jeho plnění na staveništi a písemně je zavázat k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám zavázán ve vztahu k objednateli. Tím nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení a sankce

6.1. Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto minimálních požadavků je považováno za podstatné porušení smluvních povinností.

6.2. Za podstatné porušení smluvních povinností dodavatele se považuje rovněž, pokud pracovník dodavatele dle čl. 1.3.

- a) pracuje nebo chová se takovým způsobem, že vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění

nebo smrti nebo vzniku významné majetkové škody nebo

- b) opakovaně i přes upozornění porušuje požadavky týkající se BOZP, PO nebo OŽP.

6.3. Pokud dodavatel, resp. jeho pracovník dle čl. 1.3. prokazatelně poruší požadavek v oblasti BOZP nebo PO nebo OŽP stanovený právními předpisy nebo sjednaný podle smlouvy a těchto smluvních podmínek, má objednatel vůči dodavateli právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut za každý jednotlivý případ porušení povinností v oblasti BOZP a/nebo PO je sjednána takto:

Popis	Sankce	Opakovaně nebo u stejné osoby
Vznik ekologické škody (např. kontaminace vody, půdy, úhyn živočichů, nepovolené kácení)	100 000 CZK	
Pracovní úraz vyžadující lékařské ošetření a pracovní neschopnost delší než 30 dní	50 000 CZK	
Pracovník má pozitivní výsledek zkoušky na alkohol nebo drogu nebo odmítnutí zkoušky nebo výskyt alkoholu/drog na pracovišti.	20 000 CZK	
Neohlášení úrazu (objednateli do 3 dnů) vyžadujícího lékařské ošetření nebo pracovní neschopnost >1 pracovní den, požáru, nehody stroje či vozidla, pádu konstrukce, úniku provozních náplní zástupci objednatele.	10 000 CZK	15 000 CZK
nepředání výpisu evidence o produkci odpadů ze stavby a souvisejících dokladů objednateli.	10 000 CZK	
Nezajištěný pracovník při práci ve výšce (chybí jednotýčové zábradlí nad 1,5 m pracovní podlahy nebo dvou tyčové zábradlí nad 2 m pracovní podlahy nebo chybí osobní jištění) nebo nezajištění hrany pádu při práci ve výšce.	5 000 CZK	10 000 CZK
Nezakrytí otvorů a šachet proti pádu osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky (nařízení vlády č. 362/2005 Sb.)	5 000 CZK	10 000 CZK
Porušení pravidel pro zajištění a provádění výkopových prací, zajištění stability stěn výkopů nebo zajištění proti pádu osob	5 000 CZK	10 000 CZK



COLAS CZ



(viz. příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.),

Použití lešení, které nebylo písemně předáno do užívání držitelem lešenářského průkazu

5 000 CZK 10 000 CZK

Neoprávněná práce či manipulace se strojem či zařízením pracovníkem bez požadovaného profesního průkazu nebo osvědčení příslušné skupiny apod.

5 000 CZK 10 000 CZK

Významný únik provozních náplní ze stroje ve špatném technickém stavu

5 000 CZK 10 000 CZK

Pracovník vykonávající práci a neabsolvoval vstupní školení BOZP včetně seznámení s riziky

5 000 CZK

Použití poškozených vázacích prostředků (nečitelný/chybějící ID štítek, chybí bezpečnostní pojistka řetězu, jiná poškození).

2 000 CZK 4 000 CZK

Provádění práce s otevřeným ohněm bez předchozího povolení objednatele nebo místění v prostoru stavby; množství hořavin nad 1000 l nebo tlakových lahví ≥ 10 ks bez vědomí objednatele.

2 000 CZK 4 000 CZK

Porušení požadavku na bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení (zdvihacích, tlakových a plynových)

1 000 CZK 2 000 CZK

Práce v ochranném pásmu pracujícího stroje.

1 000 CZK 2 000 CZK

Nepředložení pracovní-technologické postupu objednateli a koordinátorovi BOZP (byl-li určen) v zákonné lhůtě 8 dní před zahájením práce

3 000 CZK 6 000 CZK

Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících jako ochrana před požárem

2 000 CZK 4 000 CZK

Provádění práce s otevřeným ohněm - neohlášení zahájení přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti s objednatelem

2 000 CZK 4 000 CZK

Nakládání s odpady v rozporu s právními předpisy zjm. nepořádek na pracovišti, netřídění využitelných složek

2 000 CZK 4 000 CZK

odpadů, nepovolené míšení odpadů, jejich nadměrná produkce.

kouření při práci v prostoru staveniště (v prostoru probíhající práce, kde není obecně vhodné kouřit, v uzavřených skladech, v blízkosti hořlavých látek a kapalin)

1 000 CZK 2 000 CZK

jiné vážné porušení povinnosti v oblasti BOZP, PO, nebo OŽP stanovené právním předpisem, ohrožující život a zdraví

1 000 CZK 2 000 CZK

Chybějící revize/ doklad o revizní zkoušce na zařízení dodavatele

1 000 CZK 2 000 CZK

Nezajistí označená místa a prostředky pro jím produkované odpady

1 000 CZK 2 000 CZK

nebezpečné chemikálie nebo odpady v obalech objemu nad 200 l nezajištěné záchytnou vanou proti úniku nebo ponechané venku působení klimatických vlivů

1 000 CZK 2 000 CZK

Nepoužití základních osobních ochranných prostředků (ochranné přilby, pracovní obuvi, reflexní vesty, pracovního oděvu) v rozporu s čl. 2.4.

500 CZK 1 000 CZK

Porušení zákazu kouření ve vyhrazených zónách a pracovištích dle plánu organizace výstavby

500 CZK 1 000 CZK

Porušení zákazu používání dřevěného žebříku, použití poškozeného žebříku

500 CZK 1 000 CZK

Nepoužití výstražné světelné či zvukové signalizace na stroji, který je systémem varování vybaven

500 CZK 1 000 CZK

Chybějící identifikační štítek na lešení nebo jiné dočasné konstrukci (použití povoleno/zakázáno), na které se vyskytují pracovníci

500 CZK 1 000 CZK

Porušení požadavků na bezpečný provoz elektrických vyhrazených technických zařízení a nářadí. Např. poškozené elektrické zařízení (kabely, koncovky), volný přístup do nezajištěného rozvaděče,

500 CZK 1 000 CZK



COLAS CZ



přejíždění stroje/vozidla přes
nechráněný kabel.

Tlakové láhve nebo soupravy
nezajištěné proti pádu nebo
poškozené (hadice, tlakoměry..)

500 CZK 1 000 CZK

Chybějící bezpečnostní prvky
strojů a nářadí (např. kryt úhlové
brusky, kotoučové pily).

500 CZK 1 000 CZK

Neoznačená chemikálie
s nebezpečnou vlastností v PET
láhvi od nápoje na pracovišti
dodavatele

500 CZK 1 000 CZK

Neoznačený obal výstražným
symbolem nebezpečnosti
obsahující kapalnou
nebezpečnou chemickou směs
nebo kapalný nebezpečný
odpad, nezajištěný obal proti
úniku, na staveništi není k
dispozici bezpečnostní list nebo
identifikační list nebezpečného
odpadu

500 CZK 1 000 CZK